5970-MA Bano høydejusterbar sisterne, manuell

bilde mangler

5970-MA Bano høydejusterbar sisterne, manuell

Enkel og kjapp høydejustering

Banos høydejusterbare toalett kan høydejusteres manuelt med en sveiv. Dette forenkler pleiernes arbeidshverdag. En pleier kan enkelt og raskt justere toalettets høyde slik at det blir tilpasset brukerens behov. Høyden på toalettet kan justeres fra 410 til 610 mm. For baderom med utenpåliggende rør, benyttes en påbyggingsmodul. Se gjeldende grensesnitt for detaljer.

Toaletten er utstyrt med en manuell sveiv. Ved hjelp av enkle grep kan både toalettet og armstøttene justeres.

Belastningstestet til 500kg.

Sisternen har todelt spylefunksjon med 3/6l forhåndsinnstilt. Dette er justerbart til maksimalt 4,5/7l.

NGBC Breeam NOR 2016:

Effektivt spylevolum: Næringsbygg: ((6lx1) + (3lx3))/4 = 3,75 l (Nivå 4)

Effektivt spylevolum: Boligbygg: ((6lx1) + (3lx2))/3 = 4 l (Nivå 3)

Material sisterne

- Konstruksjon i galvanisert stål
- Deksel i ABS/ PMMA

Material støttehåndtak

- Eloksert aluminium
- Polyuretan plast

Produktinformation

Farger
Hvit
Grå
Sort

5970-MA Bano høydejusterbar sisterne, manuell



5970-MA Bano høydejusterbar sisterne, hvit, manuell, (NRF: 6035975)



5970-MA-B Bano høydejusterbar sisterne, sort, manuell



5970-MA-G Bano høydejusterbar sisterne, grå, manuell